

## Technische Infos

### TV-Halterung

- bis zu 120° schwenkbar je nach breite des Bildschirms
- Der Neige-Bereich liegt bei +/-10 Grad
- nach der Montage ist die Front-Platte um +/-6 Grad drehbar
- Bis 50kg belastbar
- Unterstützte VESA-Normen 200x200 300x200 300x300 400x200 400x400

### Sockelleisten

- Für vorhandene Sockelleisten, gibt es eine Aussparung im Paneel.  
Bis zu einer Höhe von ca. 75mm und einer Tiefe von ca. 26mm können die Leisten montiert bleiben, größere Leisten müssen zugeschnitten oder demontiert werden.

### Wandhalter

- Das Paneel wird mit 6 von den unten gezeigten Wandhaltern an der Wand befestigt. Universaldübel und passende Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Möglicherweise müssen passende Dübel für Trockenbau- bzw. Hohl-Wände separat erworben werden.

Um die Wandhalter an den Aluminiumprofilen zu montieren, werden die Schrauben der Wandhalter so weit aufgedreht, bis der Schraubenkopf in die vorgesehene Nut geschoben werden kann. Anschließend wird der Wandhalter an der richtigen Position platziert und mit dem beiliegenden Sechskantschlüssel durch die Bohrung im Aluminiumprofil handfest gezogen.

Beispiel:

